

DIE NEUE PROFI - LINE II

MOBILE KOMPRESSOREN FÜR HÄRTESTE EINSÄTZE

Neu!



140 - 320 l/min

CAPITANO 140
MARINER 200
MARINER 250
MARINER 320

Die neuentwickelte mobile Profiline II - State of the Art, was Robustheit und technische Ausstattung betrifft.

Korrosionsbeständige Bauteile erlauben den Einsatz auch unter härtesten klimatischen Bedingungen. Das Herz der Anlagenreihe bilden die neuentwickelten Blöcke, die für extrem harten Dauereinsatz konstruiert wurden.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm erfüllt auch individuellste Anforderungen an den Einsatzbereich.

Die hochentwickelten BAUER P-Filter-systeme sorgen für reinste Atemluft nach DIN EN 12021.



PROFIQUALITÄT - MAßGESCHNEIDERT FÜR JEDEN EINSATZ

UNVERWÜSTLICH

Die **extrem belastbaren** Triebwerke sind gleichermaßen für **Kurzzeitlauf** wie für **Dauerbetrieb** ausgelegt. Der **drei- /vierstufige** Aufbau und der Einsatz von Industrieritzlagern garantieren eine **hohe Lebensdauer** im professionellen Einsatz. Die **erste Stufe** und die **Hochdruck-Endstufe** sind mit Kolbenringen aus einem neuen **High-Tech-Kunststoff** ausgerüstet. Bei zahlreichen Härtetests im unabhängigen Qualitätserprobungszentrum konnte **nahezu kein Verschleiß** festgestellt werden. Die **wartungsfreie** Niederdruck-Ölpumpe garantiert **zuverlässige Schmierung**.

RESISTENT

Ein neuentwickeltes, **superleichtes Aluminiumchassis** garantiert besten Schutz vor Korrosion! Zwischen- und Nachkühler aus **rostfreiem Edelstahl** trotzen auch härtesten Klimabedingungen. Für **hohe Anlagen-Laufruhe** sowie **selbständige Nachspannung** des **Keilriemens** sorgt die schwingungsreduzierte Konstruktion der Motorwippe.

WIRTSCHAFTLICH

Eine Filterkartusche des **neuen Super-TRIPLEX P31** füllt bis zu **230 Tauchflaschen**.*

Optional: Das P-41 Filtersystem für bis zu **530 Flaschenfüllungen**.*

* 10-Liter-Tauchflasche bei 20° C Umgebungstemperatur

CAPITANO 140



Für den professionellen Einsatz, wo es gleichermaßen auf **Robustheit**, **Kompaktheit** und **Gewicht** ankommt.

MARINER 200



Mit 200 l/min der Allrounder unter den neuen Anlagen der **PROFI-LINE**. Serienmäßig bereits mit **Sturzrahmen**.

MARINER 250



Noch mehr **Lieferleistung** und **serienmäßig** bereits mit dem neuen **SUPER-TRIPLEX P31** ausgerüstet

MARINER 320



Mit 320 l/min ist der neue **MARINER 320** der **leistungstärkste** tragbare Kompressor weltweit!

ÜBERZEUGEND IN DER AUSSTATTUNG



Kompressorsteuerung



Kondensatautomatik



P41-Filtersystem



Fahrsatz

OPTIONSTABELLE	CAPITANO 140	MARINER 200	MARINER 250	MARINER 320
B - TIMER	○	○	○	○
Füllanschlüsse	1	2	2	4
Fahrsatz	○	○	○	○
Tragegriffe	●	●	●	●
Sturzrahmen	○	●	●	●
Steuerung*/Kondensatautomatik	○	○	○	○
Filtersystem TRIPLEX® P21	●	●	○	○
Filtersystem TRIPLEX® P31	○	○	●	●
Filtersystem P41	○	○	○	○
SECURUS ¹⁾	○	○	○	○
Betriebsstundenzähler	○	○	○	●
Ansaugteleskop	○	○	○	○

● Standard-Lieferumfang ○ Optional

1) Nur ab P41 aufwärts / nicht bei Anlagen mit Verbrennungsmotor

SYSTEMZUBEHÖR VON A BIS Z

Dank **umfangreichem Zubehörprogramm** kann sich jeder eine Füll-Anlage zusammenstellen, die für seine **persönlichen Anforderungen** und Bedürfnisse maßgeschneidert ist:

Beispielsweise:

- **Ansaugteleskop*** Für die Luftansaugung bei Anlagen mit **Verbrennungsmotor**.
- **B-TIMER** Ermöglicht die komfortable Überwachung von Filterstandzeiten und von Wartungsintervallen.
- **Fahrsatz** **Erleichtert** den **Transport** der Anlage bei langen Transportwegen.
- **FiltersystemP41** Sorgt bei Anlagen im Dauereinsatz für **längere Filterstandzeiten**.
- **Kondensat-Automatik**** Zur komfortablen und sicheren Kondensatentleerung.
- **Kompressor-Steuerung***** Sorgt für die **automatische Abschaltung** bei Erreichen des Enddrucks.
- **SECURUS****** **Überwacht** die Qualität der **Atemluft** und ermöglicht sicher die maximale Ausnutzung der Kapazität der Filterpatrone.
- **Sturzrahmen** Schützt die Anlage und ist bei CAPITANO 140 für den **Anbau von Systemzubehör** notwendig.

* Serienmäßige Auslieferung mit Ansaugschlauch

** Nur in Verbindung mit Kompressor-Steuerung

*** Nur in Verbindung mit Kondensat-Automatik

**** Nur in Verbindung mit Filtersystem P41

TECHNISCHE DATEN

Typ 1) Betriebsdruck max. 330 bar	Antriebsmotor	2) Liefer- menge l/min	Dreh- zahl min ⁻¹	3) Füll- zeit min	Motor		Filtersystem TRIPLEX®	Maße ca. cm			Gewicht netto ca. kg
					kW	PS		L	B	H	
CAPITANO 140 - B	4 -Takt-Benzin	140	1300	1,4	4,0	5,5	P21	115	59	55	95
CAPITANO 140 - E	Drehstrom	140	1300	1,4	3,0	4,0	P21	115	59	55	102
MARINER 200 - B	4 -Takt-Benzin	200	1300	1,0	6,1	8,0	P21	125	59	63	115
MARINER 200 - E	Drehstrom	200	1300	1,0	4,0	5,5	P21	125	59	63	115
MARINER 250 - B	4 -Takt-Benzin	250	1450	0,8	6,6	9,0	P31	125	59	63	120
MARINER 250 - E	Drehstrom	250	1450	0,8	5,5	7,5	P31	125	59	63	135
MARINER 320 - B	4 -Takt-Benzin	320	1450	0,6	9,6	13	P31	130	64,5	70	138
MARINER 320 - E	Drehstrom	320	1450	0,6	7,5	10	P31	130	64,5	70	154

1) Anlagen sind auch umschaltbar mit
PN 200 / 300bar lieferbar

2) Flaschenfüllung von 0 bis 200bar

3) Füllzeit für 1 Liter Flascheninhalt von 0 bis 200bar



BAUER KOMPRESSOREN GmbH

POSTFACH 710260 · D-81452 MÜNCHEN

DRYGALSKI-ALLEE 37 · D-81477 MÜNCHEN

TEL. (089) 78049-0

FAX (089) 78049-167

Internet: www.bauer-kompressoren.de

e-mail: info@bauer-kompressoren.de